



Đặc điểm nổi bật:

- Thân đèn được làm bằng nhôm /PC
- Sử dụng chip LED và nguồn điều khiển cao cấp.
- Hiệu suất phát sáng của đèn cao nên tiết kiệm năng lượng.
- Ánh sáng dịu, không chói mắt, không nhấp nháy, màu sắc trung thực.
- Thời gian duy trì ánh sáng và tuổi thọ đèn cao.

Ứng dụng:

- Nhà máy, nhà xưởng.
- Nhà kho, hành lang.
- Phòng trưng bày, giới thiệu sp.
- Cửa hàng, siêu thị.

Mã hiệu	PT-CLB-55	PT-CLB-65	PT-CLB-75	PT-CLB-85
Công suất (W)	55	65	75	85
Quang thông (lm)	7.150	8.450	9.750	11.000
Kích thước (mm)	Ø93*H205	Ø93*H205	Ø93*H225	Ø93*H225
Trọng lượng (kg)	0.52	0.52	0.56	0.56
Chip LED	Osram	Osram	Osram	Osram
Hiệu suất nguồn	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95
Nhiệt độ màu (K)	2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K
Độ hoàn màu (CRI)	>80	>80	>80	>80
Góc chiếu (độ)	360°	360°	360°	360°
Điện áp sử dụng	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
Cấp bảo vệ	IP20	IP20	IP20	IP20
Tuổi thọ (h)	30.000h	30.000h	30.000h	30.000h
Vật liệu vỏ	Nhôm / PC	Nhôm / PC	Nhôm / PC	Nhôm / PC
Kiểu lắp	E27/E40	E27/E40	E27/E40	E27/E40
Kiểu nguồn điều khiển	Tách rời / liền thể	Tách rời / liền thể	Tách rời / liền thể	Tách rời / liền thể